



車両詳細

メーカー	輸入車・その他	車体番号	***
形状	パーツ・物置など	走行距離	
重量	小型	車名	サーモキング
型式		年式	
車両総重量		最大積載量	
ミッション		原動機	
燃料 軽油		総排気量又は定格出力	
馬力		車検	対象外
定員数		リサイクル券	
上物メーカー			
内寸	長さ x 幅 x 高さ		
メーカーリンク			

備考

R-404A 冷媒容量調節、節約回路、周囲温度補償内部過負荷、高温保護のためのデジタル制御バルブを備えたスクロール コンプレッサー比例・積分・微分 (PID) 冷却性能制御システム海洋処理をされたアルミ合金フレーム、非腐食性の接続金具、ステンレス鋼ハードウェア、エポキシ樹脂で e-コーティングされたコンデンサーコイル、UV 保護用ポリウレタントップコート、エバポレーターコイルの親水性コーティング、コンプレッサーの海洋構造物級重防食性能コーティングを含む、非腐食性の海洋向け構造ステンレス鋼シャフト、内部熱過負荷保護を含む、コンデンサーとエバポレーターのファン モーターフロン非使用の現場発泡断熱配線は 380/460 ボルト、3 相、50/60 Hz 電力供給、18 メートル (60 フィート) 11/4 電力ケーブル、CEE-17 プラグ底面冷気吹き出し自動電位相補正システム 29 Vac 制御システム オンデマンドデフロストとインテリジェント タイムデフロスト MP-4000 イニシエーションを通じた手動デフロストアラームを含むインジケーター ライトアラームはレンジ内、およびレンジへの接近を認識時間遅延スタートシーケンス化機能搭載コンデンサーとエバポレーター ファンサーマルコンテナに関する ISO 仕様

に合致し以下が含まれます: ラッキングと端壁荷重基準、TIR 仕様、ATP 冷却基準、冷凍性能規格に関する ARI 基準、UIC 国際鉄道連盟、オーストラリア電気認証、英国工業規格 3755 の要件 (TAINT)、害虫冷却、処置に関する USDA 要件、農業技術研究所 (ATO-DLO) の球根輸送に関する基準補助バッテリーとチャージャUSDA 冷却処置に対応システム正味冷却性能 - フル冷却 MAGNUM+ モデル - 空冷液化エバポレーターコイルインレットへの選気 460/230V、3 相、60 Hz 電力正味冷却性能 電力消費

※車両本体価格以外に、リサイクル料金が必要です。また、登録に伴う諸費用、納車に関する費用が別途必要です。
 ※抹消車両については、旧車検時の積載量となります。新規登録の際は、減トンなる場合がございますのでご注意ください。
 ※中古車販売の為、小キズ、凹み等画像では確認できない部分もございます。詳細についてはお問合せ下さい。

車両本体価格 (税別)

お問い合わせ番号

180 万円 (税込 198万円)

S-4036



新品 サーマキング製 Magnumplus 冷凍ユニット

輸入車・その他 / 取付工賃別途 全国配送可(別途料金)



車両本体価格(税別)

180 万円(税込 198万円)

お問い合わせ番号

S-4036