



- 仕様概要**
1. サスペンション: エアサス (BPW) リフトアクスル
 2. 後中軸: EBSセンサー付アクスル
 3. タイヤサイズ: 11R22.5-14PR
 4. ホイール: アルミホイール指定 BS (FORGE, MEISTER)
 5. ランディングギア: NEL755-2S (電動)
 6. 外板: アルミクリアパネル (標準添付)
 7. サイドドアフレーム、リアフレーム: SUS#400
 8. サイドドア金具、リアドア金具: SUS
 9. サイドバンパー: 鉄製 丸パイプ φ27
 10. EBS (横転抑制装置装着)、TIM付

トラック運送条件: 前廻り1550mm以上、カブラーハイト1210mm以下、第5積荷重11500kg以上

符号	改訂記	担当	承認			
	発行する	6/18/17 渡村				
積込部品	内装仕様	1. STCハンドル: 1式	保冷厚	内張		
		2. 工具箱: 3個	フロント	100	AL (t2)	
		3. 送り状入れ: 1個	サイド	75	SUSリブ板 白	
		4. 車輪止め: 1式	ベース	100	クリーンボードh43	
		5. 車検証入れ: 1式	ルーフ	100	AL t1.0+積荷防止シート	
			リアドア	75	SUSリブ板 白	
		SD	45	SUSリブ板 凸		

ユーザー名				
工番	V2D1381	台数: 1	図面番号	
社内型式	R-FVFA341	高さ: V8 H+1P, 幅: 幅広, 長さ: 41'-2P		
登録型式	試作	ドロップ量: --	尺度: 1/50 CAD	
重量諸元 (Kg)	() 内は実測値	TOTAL重量	第5輪重量	後輪重量
	車両重量	11680 ()	3510 ()	8170 ()
	最大積載量	24300 ()	7045 ()	16355 ()
	車両総重量	35980 ()	11455 ()	24525 ()

注) 最大積載量は車両重量実測結果により減トンとなる場合がある (冷凍機用燃料190リットルを合)

Cr-SUS識別ステッカー貼付 (有)・無